



1. Termoizoliacija;
2. Priešvėjinė termoizoliacija;
3. "T" skerspjūvio profilis 110x50x1,8 viduriniam tvirtinimui;
4. "L"-skerspjūvio profilis 40x50x1,8 viduriniam tvirtinimui;
5. Fasadinė plokštė;
6. Kniedė;
7. Savišriegis;
8. Laikiklis "Aloon" (kronšteinas) viengubas L-70;
10. Mūrvinė (nailonas) "Fischer" su varžtu;
11. Termotarpinė "Aloon";
12. Siūlių juosta;
13. Vėdinamas oro tarpas;

17. "L" -skerspjūvio profilis 60x50x1,3 kampinis.
18. "U" -skerspjūvio profilis 12X8,9X12X1,2 (15X10,9X15X1,2) angokraščiai.
19. "L" -skerspjūvio profilis 50x15x1,8 angokraščiai.
20. Skardos lankstinys angokraščiai.

- a. Termoizoliacinės medžiagos storis;
- b. Priešvėjinės termoizoliacinės medžiagos storis;
- c. Minimalus oro tarpas 25 mm;
- d. Fasadinės plokštės storis;
- f. Tarpą tarp plokščių nurodo gamintojas;
- k. Horizontalaus tvirtinimo žingsnį nurodo gamintojas;