



Lango išnešimo sistema EMS+SI j termoizoliacijos zona.

1. Termoizoliacija;
 2. Priešvėjinė termoizoliacija;
 3. "T" skerspjūvio profilis 110x50x1.8 viduriniam tvirtinimui;
 4. "L"-skerspjūvio profilis 40x50x1.8 viduriniam tvirtinimui;
 5. Fasadinė plokštė;
 6. Kniedė;
 7. Savisriegis;
 8. Laikiklis "Aloon" (kronšteinas) viengubas L-70;
 9. Laikiklis "Aloon" (kronšteinas) dvigubas L-140;
 10. Mūrvinė (nailonas) "Fischer" su varžtu;
 11. Termotarpinė "Aloon";
 12. Siūlių juosta;
 13. Vėdinamas oro tarpas;
 17. "L" -skerspjūvio profilis 60x50x1.3 kampinis.
 18. "U" -skerspjūvio profilis 12X8,9X12X1,2 (15X10,9X15X1,2) angokraščiai.
 21. Skardos lankstinys - palangė.
 22. Skardos lankstinys palangės tvirtinimui.
 23. Aerosoliniai klijais-pūfos ClearPAG 167.
 24. EMS+SI išnešimo kampas "L" 197x97mm.
 25. Išnešimo kampo tvirtinimo kronšteinas.
 26. Savisriegiai lango tvirtinimui - (Ø 7,5-8 mm x 112 mm)
- a. Termoizoliacinės medžiagos storis;
 b. Priešvėjinės termoizoliacinės medžiagos storis;
 c. Minimalus oro tarpas 25 mm;
 d. Fasadinės plokštės storis;
 e. Vertikalaus tvirtinimo žingsnį nurodo gamintojas;
 f. Tarpą tarp plokščių nurodo gamintojas;
 k. Horizontalaus tvirtinimo žingsnį nurodo gamintojas;
 m. "L" -skerspjūvio profilis kampu stabilizavimui Nr14. naudojamas kada atstumas m>200mm