



Ekspluatacinių savybių deklaracija
It_DOP_DP_FP_130621

Gamintojas:

Eternit AG, Im Breitspiel 20, D-69126 Heidelberg

Gamyklos adresas:

1060, Werk Beckum

Laikydamasis atitinkamų statybos produktui taikomų reglamento ES 305/2011 nuostatų, patvirtina, kad produktas

Eternit Dach- und Fassadenplatten
1060 DDD YY*) NT EN 492 CE

(Eternit stogo ir fasado plokštės)

Pluoštinio cemento plokštės ir jungiamosios detalės

Atitinka ZA priedo ir šių standartų nurodytas sąlygas:
„EN 492:2012-12 pluoštinio cemento plokštės ir jungiamosios detalės –
produkto specifikacijos ir bandymų metodai“

Paskirtis:

pluoštinio cemento (fibrocemento) lakštai tarpinių stogų dangai
bei vidaus ir išorės sienų bei lubų apdailai.

Charakteristika	Ekspluatacinės savybės	Specifikacija pagal
Mechaninis atsparumas	Išlaikė	EN 492 2012-12
Reakcija į išorinę ugnį	Den Anforderungen genügend	
Reakcija į ugnį	A2 – s1, d0	
Vandens nepralaidumas	Išlaikė	
Matmenų variacijos	Išlaikė	
Pavojingų medžiagų praleidimas	NPD, tipas NT	
Atsparumas šiltam vandeniui	Išlaikė	
Atsparumas brinkimui/sausam	Išlaikė	
Atsparumas užšaldymui- atšildymui	Išlaikė	
Atsparumas kaitrai-lietui	Išlaikė	

Igaliota įstaiga, atlikusi bandymus su ugnimi pagal sistemą 3:
WFRGENT NV –1173-, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent

Igaliota įstaiga, atlikusi produkto rūšies nustatymą pagal sistemą 3:
Kiwa MPA Bautest GmbH, įgaliota bandymų įstaiga -0770-
Voltastraße 5, Gebäude 10.6, D-13355 Berlynas

i.V. Stephan Schreiber
Vyr. technikas

Gamintojo vardu:

Heidelberg
2013-06-21

i.V. Gregor Yögt
Kokybės kontrolės vadovas