

CE

Eksploatacinių savybių deklaracija It_DOP_Equitone_130808

Laikydamasis atitinkamų statybos produktui taikomų reglamento (ES 305/2011 sk. II) nuostatų, gamintojas patvirtina, kad produktas

Eternit Facade panel Equitone,
Textura, Natura, Pictura, Natura PRO
Eternit Balcony panel Equitone,
Textura, Natura, Pictura, Natura PRO
Eternit Elementa

Paskirtis: pluoštinio cemento (fibrocemento) lakštai vidaus ir išorės sienų bei lubų apdailai.

Gamintojas: **Eternit AG, Im Breitspiel 20, D 69126 Heidelberg**
Gamyklos adresas: **1060, Werk Beckum**

Produktas atitinka toliau nurodytus eksploatacinių savybių parametrus.
Produktas pažymėtas: 1060 CE EN 12467 4 A DD.MM.YY*) NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Eksploatacinės savybės ir jų rodiklių pastovumas tikrinamas pagal sistemą 3. Gamintojas produktui sukūrė ir įdiegė gamybos produkcijos kontrolę ir paruošė pirminį testą (produkto rūšies nustatymas) pagal EN 12467:2012

| Charakteristika | Eksploatacinės savybės | Specifikacija pagal |
|----------------------------------|---|---------------------|
| Mechaninis atsparumas | Klasė 4, Kategorija A | EN 12467:2012 |
| Reakcija į ugnį | A2 – s1, d0 | |
| Pavojingų medžiagų praleidimas | NPD, Type NT | |
| Vandens nepralaidumas | Išlaikė | |
| Matmenų variacijos | Lygis I aplygintas Lygis II neapipjaustyti | |
| Atsparumas šiltam vandeniui | Išlaikė | |
| Atsparumas brinkimui/sausam | Išlaikė | |
| Atsparumas užšaldymui-atšildymui | Išlaikė | |
| Atsparumas kaitrai-lietui | Išlaikė | |

Įgaliota įstaiga, tikrinusi produkto reakciją į ugnį:
Materialprüfungsamt NRW, 0432,
Außenstelle Erwitte, Auf den Thränen 2, D 59597 Erwitte


Įgaliota įstaiga, atlikusi produkto rūšies nustatymą:
Kiwa MPA Bautest GmbH, 0770,
Voltastraße 5, Gebäude 10.6, D 13355 Berlin



i.V. Stephan Schreiber
Vyr. technikas

Gamintojo vardu:

Heidelberg
08.08.2013



i.V. Gregor Vogt
Kokybės kontrolės vadovas

Eternit 

*) DD.MM.YY: gamybos data